

Pico PV Lighting | Pico PV Beleuchtung

Solar LED Spot Silver Line

350112 • DE/EN • 04/2021

The solar spot with motion detector has a reinforced die-cast aluminium housing in a modern design and a replaceable safety glass. It can be swivelled and locked and has a very low heat development. The detection range of the motion detector is up to 12 metres.



Der Solar-Spot mit Bewegungsmelder verfügt über ein verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse im modernen Design, sowie über ein austauschbares Sicherheitsglas. Er ist schwenk- und arretierbar und hat eine sehr niedrige Wärmeentwicklung. Der Erfassungsbereich des Bewegungsmelders geht bis zu 12 Meter.

	Technical Data	Technische Daten		
Lamp Lampe	Light power	Licht Leistung	W	10
	Luminous flux	Lichtstärke	lm	550
	Total light duration	gesamte Leuchtdauer	h	2
	Light colour	Lichtfarbe	K	5000 neutral white neutral weiß
Sensor	Horizontal coverage angle	Erfassungswinkel horizontal	°	120
	Detection distance	Erfassungsweite	m	12
	Adjustable timer	Einstellbarer Timer	sec	10...240
	Adjustable radiation sensor	Einstellbarer Strahlungssensor	lux	5...20000
PV	Power	Leistung	W	3,5
	Voltage	Spannung	V	14,5
	Cable	Kabel	mm	5000
Battery Batterie	Type	Typ		Li-Ion
	Capacity	Kapazität	mAh	1800
	Voltage	Spannung	V	7,4
	Energy	Energie	Wh	13,3
Box	Dimension	Abmessung	mm	115x105x160
	Weight	Gewicht	kg	1,2
General Allgemeines	Special features	Besonderheiten		Rotatable, swivelling, twilight function, wall mounting Drehbar, schwenkbar, Dämmerungsfunktion, Wandmontage
	Material	Material		Aluminium die casting Aluminium Druckguss
	Protection class	Schutzart		IP44